
Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Bardzo jednorodne światło

Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 5000 lm
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK07
- Obudowa z poliwęglanów w kolorze czarnym lub białym, klosz z hartowanego szkła, wspornik ze stali węglowej, radiator z aluminium
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50°C
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy	ECG
Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,217 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	5000 lm
Światłość	2220 cd
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	100,00 °
---------------------	----------

Wymiary i waga



Długość	187,0 mm
Szerokość	216,0 mm
Wysokość	62,0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Plastic
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Karta katalogowa produktu

Zakres temperatury otoczenia	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość	30000 h
----------	---------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole

Certyfikaty i Normy

Klasa ochrony	II
Typ zabezpieczenia	IP65

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	Karton wysylkowy 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g

- Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.