

PANEL LED 625 33 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED 625 | Oprawy oświetleniowe LED do zastosowania w oświetleniu wewnętrznym



Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących świetlówki 4 x 18 W lub 4 x 14 W
- Korytarze
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Recepcje
- Hole
- Windy
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 625 x 625 mm

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednorodne światło
- 5-letnia gwarancja
- Bardzo płaska aluminiowa obudowa (tylko 10,5 mm) i biała matowa ramka

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 110 lm/W
- Strumień świetlny: do 4000 lm
- Dostępne w wersjach: 3000 K, 4000 K
- Dostępne wersje o kącie rozsyłu światła: 120°, 90° (stopień redukcji olśnienia UGR < 19 zgodny z normą EN 12464-1)
- Stopień ochrony: IP20
- Obudowa z aluminium, dyfuzor z polistyrenu
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -10...+45°C
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED



Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy	ECG
Moc znamionowa	33,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,143 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	3600 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	90,00 °
---------------------	---------

Wymiary i waga



Długość	620,0 mm
Szerokość	620,0 mm
Wysokość	10,5 mm

Kolory i materiały

Materiał	Aluminium
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...45 °C
------------------------------	-------------

Karta katalogowa produktu

Trwałość

Trwałość	50000 h
----------	---------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 2-pin

Certyfikaty i Normy

Klasa ochrony	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Dostępne akcesoria do montażu podwieszanego

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075000728	PANEL LED 625 33 W 4000 K	Karton wysylkowy 4	720 mm x 170 mm x 670 mm	82.01 dm ³	16340.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.