

## FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED floodlight luminaires



### Obszar zastosowań

- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

### Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło

### Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65



# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

Tryb pracy	Electronic control gear (EVG)
Moc znamionowa	150,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz


### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	15000 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

### Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	100,00 °
---------------------	----------

### Wymiary i waga



Długość	298,0 mm
Szerokość	269,0 mm
Wysokość	128,0 mm

### Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Kolor produktu	Black
Materiał osłony	Glass

### Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...50 °C
------------------------------	-------------

## Karta katalogowa produktu

### Trwałość

Trwałość	50000 h
----------	---------

### Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole

### Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Karton wysylkowy 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm <sup>3</sup>	5866.00 g

- Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.